



**agromaster®**



**We  
know  
the soil...**

**Profile Frame Ridger with Wheel**

**Грядообразователь**

**с профильной рамой и колесами**



[www.agromaster.com](http://www.agromaster.com)



Tarm Ekipmanlari Merkezi

Farm Equipment Center



## Profile Frame Ridger with Wheel

### Грядообразователь с профильной рамой и колесами



The primary soil tillage machine is mounted from tractor's hydraulic lifting unit and universal three point linkage system. Therefore transportation to the field can be easily done.

Furrow opener is placed over adjustable profile chassis and also it is manufactured as with or without wheel. It has an opportunity to enter between rows as demanded width due to its adjustable moldboards.

The usage aim of the machine is to open furrows between rows and ridging for row-planted seeds such as; corn, sunflower, cotton, etc.



## Canal Opener Грядообразователи



Грядообразователь с профильной рамой и колесами, предназначенный для первичной (основной) обработки почвы, устанавливается на гидравлическое подъемно-навесное устройство трактора с помощью универсальной трехточечной системы подвески, что обеспечивает легкую транспортировку агрегата до поля.

Грядообразователь устанавливается на регулируемое профильную раму и выпускается в колесном и безколесном вариантах. Благодаря регулируемым отвалам обеспечивается возможность входа в междурядья любой ширины.

Агрегат используется для нарезки борозд между рядами и окучивания посаженных в ряды семян таких, как кукурузные, подсолнечные, хлопковые и др. семена.

Specifications*	Характеристики	Unit Ед. изм.	MRT 3	MRT 4	MRT 5
Number of the bodies	Число корпусов	mm мм	3	4	5
Total Width (W)	Общая длина (W)	mm мм	2100	2900	3700
Total Length (L)	Общая ширина (L)	mm мм	1000	1000	1000
Total Height (H)	Общая высота (H)	mm мм	1750	1750	1750
Distance between furrows	Расстояние между корпусами	mm мм	700-900	700-900	700-900
Bottom width of the canal	Ширина дна канала	mm мм	250	250	250
Canal width	Ширина канала	mm мм	300-340-460	300-340-460	300-340-460
Canal depth	Глубина канала	mm мм	200-350	200-350	200-350
Depth wheels	Опорные колеса	pcs шт	OPS	OPS	OPS
Weight	Масса	kg кг	450	520	620
Required power	Необходимая мощность	hp лс	50-60	65-75	80-90

\* Manufacturer reserves rights to change them without notice.

\* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.



**agromaster®**

**Contact:**

**2.Org.San.Böl Evrenköy Cad. No: 32**

**42050 Selçuklu, Konya / TURKIYE**

**Tel. +90 332 235 64 23 - 24**

**Fax +90 332 233 75 81**

**[agromaster@agromaster.com](mailto:agromaster@agromaster.com)**

**[www.agromaster.com](http://www.agromaster.com)**

