



ROTARY TILLERS
Фрезы почвообрабатывающие



agromaster[®]

"We know the soil"

www.agromaster.com

CITA / Rotary Tiller with Mechanic & Hydraulic Sideshifting **Фреза с механическим и гидравлическим боковым смещением**

This rotary tiller is ideal tillage machine for medium horsepower tractors but more wider working widths in comparison with models Leopard M and Leopard H. It is multi-purpose tillage machine for preparing seed-beds in especially low scale orchards, greenhouses, vineyards and for mixing organic materials with soil by means of milling. It shreds the soil well enough and provides solutions by destroying the weeds with no necessity for a chemical intervention.

By means of mechanic sliding function it comes much closer to the vine stocks and trees which provide saving workmanship.

Shaft has a safety device (clutch), that protects the machine and the tractor in case of stone or grass roots compaction.

Metal plate which is placed in rear, enables to re-shred the dashed soil and protects environment from the risk of harm.

Эта фреза идеально подходит для тракторов средней мощности но чуть более широкозахватного обрабатывания почвы по сравнению моделями Леопарг М и Леопарг Н. Она представляет собой многофункциональное почвообрабатывающее устройство которое используется для подготовки семенного ложа в небольших садах, теплицах, виноградниках и перемешивает почву путем смешивания органических веществ с почвой. Фреза достаточно хорошо измельчает почву и уничтожает сорняки устраняя необходимость использования химических средств.

Функция механического или гидравлического бокового смещения позволяет обрабатывать почву вблизи виноградных кустов и деревьев что обеспечивают экономию ручного труда.

Вал оснащен защитным устройством (муфтой), который защищает машину и трактор в случае слипания корней и попадания камней.

Металлическая крышка, установленная сзади, позволяет повторно измельчать комья и обеспечивает защит у окружающей среды от причинения вреда



CITA / Rotary Tiller Mechanic Sideshifting Фреза с механическим боковым смещением

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	CITA M140	CITA M160	CITA M185	CITA M210
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	1560	1760	2010	2260
	ft.in./фут.дюйм	5'1"	5'9"	6'7"	7'5"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	1000	1000	1000	1000
	ft.in./фут.дюйм	3'3"	3'3"	3'3"	3'3"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	1200	1200	1200	1200
	ft.in./фут.дюйм	3'11"	3'11"	3'11"	3'11"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	1400	1600	1850	2100
	ft.in./фут.дюйм	4'7"	5'3"	6'	6'11"
Working depth Глубина обработки	mm / мм	220	220	220	220
	ft.in./фут.дюйм	9"	9"	9"	9"
Number of flanges / Количество фланцев	pcs / шт	6	7	8	9
Number of blades / Количество ножей	pcs / шт	30	36	42	48
P.T.O. Shaft rotations / Вращение ВОМ	rpm / об/мин	540			
Required Power / Требуемая мощность	hp / лс	45-50	50-55	55-60	60-65
Weight Масса	kg / кг	390	464	524	590
	lbs / фунт	859	1022	1155	1300

* Manufacturer reserves rights to change them without notice. / * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

CITA / Rotary Tiller Hydraulic Sideshifting Фреза с гидравлическим боковым смещением

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	CITA H140	CITA H160	CITA H185	CITA H210
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	1560	1760	2010	2260
	ft.in./фут.дюйм	5'1"	5'9"	6'7"	7'5"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	1000	1000	1000	1000
	ft.in./фут.дюйм	3'3"	3'3"	3'3"	3'3"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	1200	1200	1200	1200
	ft.in./фут.дюйм	3'11"	3'11"	3'11"	3'11"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	1400	1600	1850	2100
	ft.in./фут.дюйм	4'7"	5'3"	6'	6'11"
Working depth Глубина обработки	mm / мм	220	220	220	220
	ft.in./фут.дюйм	9"	9"	9"	9"
Number of flanges / Количество фланцев	pcs / шт	6	7	8	9
Number of blades / Количество ножей	pcs / шт	30	36	42	48
P.T.O. Shaft rotations / Вращение ВОМ	rpm / об/мин	540			
Required Power / Требуемая мощность	hp / лс	45-50	50-55	55-60	60-65
Weight Масса	kg / кг	390	464	524	590
	lbs / фунт	859	1022	1155	1300

* Manufacturer reserves rights to change them without notice. / * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.



agromaster®



🏠 Buyukkayacik Mahallesi Org. San. Bolgesi Evrenkoy Cad. No:32 • Selcuklu/Konya/TURKEY

☎ +90 332 235 64 23

✉ info@agromaster.com

🌐 www.agromaster.com

Since
1962