ROTARY TILLERS
Фрезы почвообрабатывающие

agromaster®

"We know the soil"

www.agromaster.com

LEOPAR H / Rotary Tiller with Hydraulic Sideshifting
Фреза с гидравлическим боковым смещением

This rotary tiller is ideal tillage machine for medium horsepower tractors. It is multi-purpose tillage machine for preparing seedbeds in especially low scale orchards, greenhouses, vineyards and for mixing organic materials with soil by means of milling. It shreds the soil well enough and provides solutions by destroying the weeds with no necessity for a chemical intervention.

By means of hydraulic sliding function it comes much closer to the vine stocks and trees which provide saving workmanship.

Shaft has a safety device (clutch), that protects the machine and the tractor in case of stone or grass roots compaction.

Metal plate which is placed in rear, enables to re-shred the dashed soil and protects environment from the risk of harm.

Эта фреза идеально подходит для тракторов средней мощности. Она представляет собой многофункциональное почвообрабатывающее устройство которое используется для подготовки семенного ложа в небольших садах, теплицах, виноградниках и перемешивает почву путем смешивания органических веществ с почвой. Фреза достаточно хорошо измельчает почву и уничтожает сорняки устраняя необходимость использования химических средств.

Функция гидравлического бокового смещения позволяет обрабатывать почву вблизи виноградных кустов и деревьев что обеспечивают экономию ручного труда.

Вал оснащен защитным устройством (муфтой), который защищает машину и трактор в случае слипания корней и попадания камней.

Металлическая крышка, установленная сзади, позволяет повторно измельчать комья и обеспечивает защиту окружающей среды от причинения вреда

LEOPAR H / Rotary Tiller with Hydraulic Sideshifting
Фреза с гидравлическим боковым смещением

Technical Specificaions* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	LEOPAR H85	LEOPAR H110	LEOPAR H130	LEOPAR H160
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	950	1250	1450	1750
	ft.in./фут. дюйм	3'1"	4'1"	4'9"	5'9"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	880	880	880	880
	ft.in./фут. дюйм	2'11"	2'11"	2'11"	2'11"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	900	900	900	900
	ft.in./фут. дюйм	2'11"	2'11"	2'11"	2'11"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	800	1000	1200	1400
	ft.in./фут. дюйм	2'7"	3'3"	3'11"	4'7"
Working depth Глубина обработки	mm / мм	150	150	150	150
	ft.in./фут. дюйм	6"	6"	6"	6"
Number of flanges / Количество фланцев	pcs / шт	4	5	6	7
Number of blades / Количество ножей	pcs / шт	24	30	36	42
P.T.O. Shaft rotations / Вращение ВОМ	rpm / об/мин	540			
Required Power / Требуемая мощность	hp / лс	20	25	30	40
Weight Масса	kg / кг	210	230	245	260
	lbs / фунт	462	507	540	573

* Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

LEOPAR M / Rotary Tiller with Mechanic Sideshifting
Фреза с механическим боковым смещением

This rotary tiller is ideal tillage machine for medium horsepower tractors. It is multi-purpose tillage machine for preparing seedbeds in especially low scale orchards, greenhouses, vineyards and for mixing organic materials with soil by means of milling. It shreds the soil well enough and provides solutions by destroying the weeds with no necessity for a chemical intervention.

By means of mechanic sliding function it comes much closer to the vine stocks and trees which provide saving workmanship.
Shaft has a safety device (clutch), that protects the machine and the tractor in case of stone or grass roots compaction.
Metal plate which is placed in rear, enables to re-shred the dashed soil and protects environment from the risk of harm.

Эта фреза идеально подходит для тракторов средней мощности. Она представляет собой многофункциональное почвообрабатывающее устройство которое используется для подготовки семенного ложа в небольших садах, теплицах, виноградниках и перемешивает почву путем смешивания органических веществ с почвой. Фреза достаточно хорошо измельчает почву и уничтожает сорняки устраняя необходимость использования химических средств.

Функция механического бокового смещения позволяет обрабатывать почву вблизи виноградных кустов и деревьев что обеспечивают экономию ручного труда.
Вал оснащен защитным устройством (муфтой), который защищает машину и трактор в случае слипания корней и попадания камней.
Металлическая крышка, установленная сзади, позволяет повторно измельчать комья и обеспечивает защиту окружающей среды от причинения вреда

LEOPAR M / Rotary Tiller with Mechanic Sideshifting
Фреза с механическим боковым смещением

Technical Specificaions* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	LEOPAR M85	LEOPAR M110	LEOPAR M130	LEOPAR M160
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	950	1250	1450	1750
	ft.in./фут. дюйм	3'1"	4'1"	4'9"	5'9"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	880	880	880	880
	ft.in./фут. дюйм	2'11"	2'11"	2'11"	2'11"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	900	900	900	900
	ft.in./фут. дюйм	2'11"	2'11"	2'11"	2'11"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	800	1000	1200	1500
	ft.in./фут. дюйм	2'7"	3'3"	3'11"	4'11"
Working depth Глубина обработки	mm / мм	150	150	150	150
	ft.in./фут. дюйм	6"	6"	6"	6"
Number of flanges / Количество фланцев	pcs / шт	4	5	6	7
Number of blades / Количество ножей	pcs / шт	24	30	36	42
P.T.O. Shaft rotations / Вращение ВОМ	rpm / об/мин	540			
Required Power / Требуемая мощность	hp / лс	20	25	30	40
Weight Масса	kg / кг	210	230	245	260
	lbs / фунт	462	507	540	573

* Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

agromaster®

Buyukkayacik Mahallesi Org. San. Bolgesi Evrenkoy Cad. No:32 • Selcuklu/Konya/TURKEY

+90 332 235 64 23 info@agromaster.com www.agromaster.com

Since 1962

Product visuals may differ from reality, Our company is not responsible for typographical errors.